

Nguồn cấp ổn định công suất cao GYSFLASH 50.24 tích hợp công nghệ Inverter

5 chức năng chính :

- Chế độ hỗ trợ ắc quy: Duy trì nguồn cho ắc quy ô tô 6V, 12V và 24V (ắc quy nước hoặc gel) trong quá trình chẩn đoán xe.
- Chế độ sạc thông minh: Đảm bảo chu trình sạc lý tưởng cho việc bảo dưỡng ắc quy trên các dòng xe đời mới.
- Chế độ trưng bày (Showroom): Duy trì trạng thái sạc cho ắc quy trên xe đang trưng bày tại showroom.
- Chế độ thay ắc quy: Giữ nguồn điện ổn định trong khi thay bình để bảo vệ các cài đặt bộ nhớ của xe.
- Chế độ nguồn cấp điện công suất cao: Có thể điều chỉnh điện áp và dòng điện đầu ra theo yêu cầu.

5 chế độ

- Sạc
- Chẩn đoán
- Showroom
- Thay ắc quy
- Cấp nguồn

Tính năng nâng cao:

- Tự động khởi động lại sau khi mất điện.
- Kiểm tra và hiệu chuẩn dây cáp.
- Khóa chế độ Showroom nhằm bảo vệ thiết lập cấu hình.
- Chức năng phục hồi SOS tự động cho ắc quy bị sunfat hóa.
- Chế độ "Easy charge": Sạc nhanh và đơn giản.



Giao diện trực quan

Hỗ trợ 19 ngôn ngữ

Kích thước nhỏ gọn

Chiều cao của bộ sạc (<11 cm) cho phép đặt dưới gầm xe

Dây cáp

- Được trang bị dây cáp 2x2,5m - 10 mm²
- Có thể lắp dây cáp 2x5m - 16 mm² hoặc dài hơn. Việc hiệu chuẩn sẽ được thực hiện tự động

CÔNG NGHỆ

Chu kỳ tải cao
94%
Tiết kiệm 15%



Không hệ thống
thông gió bên ngoài



Công nghệ Inverter :

- Giúp đạt chu kỳ tải cao hơn ngay cả khi thiết bị có trọng lượng nhẹ (6 kg).
- Trang bị chân đế hấp thụ rung và chấn động, giúp tăng độ ổn định khi vận hành.

Không có bụi xâm nhập vào trong máy

ĐẶC ĐIỂM



Chế độ Trưng bày (Showroom) và Thiết kế nhỏ gọn:

- Chiều cao siêu mỏng (<11 cm): Cho phép đặt bộ sạc bên dưới gầm xe một cách dễ dàng.
- Khóa chế độ trưng bày: Ngăn thao tác nhầm – lý tưởng để sử dụng tại gara và showroom.
- Tự động khởi động lại: Thiết bị sẽ tự động quay lại chế độ hoạt động trước đó sau khi mất điện.

		Imax		 MIN. MAX. Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery		IP	 cm	 kg	
50/60hz						Diag	Diag+	Showroom						
230V	1500W	50A	6V	10-600Ah	IUoU	13,5V	6▷7,4V			6,5V	80A	IP 21	30x29,2x10,5	6,0
			12▷14,8V				12,9V							
			24▷29,6V				25,8V							